

Chemia dla drukarni

Komfortowa praca z płytami Agfa Graphics

AGFA 

STAY AHEAD. WITH AGFA GRAPHICS.



Spis treści

Środki do pielęgnacji form drukowych

Dodatki do roztworów zwilżających

Zmywacze wałków i obciągów

Regeneratory

Roztwory gumujące

Korektory

Środki specjalne



Drukowanie offsetowe jest procesem, w którym bierze udział wiele różnorodnych substancji chemicznych takich jak farba, roztwór zwilżający, zmywacz, a także powierzchni: gumowych, metalowych oraz warstwy kopiowe form drukowych. Wszystkie te elementy muszą doskonale ze sobą współpracować aby uzyskiwane druki były jak najwyższej jakości.

AGFA Graphics ma ponad 20 letnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji różnorodnych środków chemicznych przeznaczonych dla drukarni offsetowych. Środki te są projektowane tak, aby zachowywać najlepsze właściwości w połączeniu z oferowanymi płytami offsetowymi. Zaawansowane kompozycje substancji chemicznych są opracowywane w naszych laboratoriach akredytowanych przez Instytut FOGRA.

Przekazanie nowego produktu do sprzedaży jest poprzedzane testami we własnej drukarni. Pozwala to na sprawdzenie działania środków chemicznych w najbardziej wymagających warunkach pracy.

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI FORM DRUKOWYCH

Każda płyta posiada specyficzne właściwości warstwy kopiowej, a w konsekwencji wymaga stosowania odpowiednich środków czyszczących w celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości i osiągnięcia wymaganych nakładów.

Opracowywane przez AGFA Graphics środki chemiczne są dedykowane do oferowanych płyt offsetowych co pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów drukowania.



Środki czyszczące do płyt analogowych – ogólnego stosowania

Normakleen RC910

Emulsja czyszcząco-regenerująca przeznaczona do analogowych, pozytywowych i negatywowych, aluminiowych płyt offsetowych. Usuwa pozostałości farb, zanieczyszczenia oraz drobne zarysowania.

Środek dostępny w opakowaniach 6x 1 l oraz 4x 5 l

Środki czyszczące do płyt CtP – ogólnego stosowania

ANTURA CtP Plate Cleaner

Łagodna emulsja czyszcząca przeznaczona do płyt CtP. Usuwa pozostałości farb, hydrofilizuje miejsca niedrukujące oraz zabezpiecza powierzchnię podczas przestoju maszyny.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

ANTURA Low VOC Plate Cleaner

Łagodna emulsja czyszcząca przeznaczona do płyt CtP. Zawiera śladowe ilości lotnych związków organicznych (VOC), co poprawia komfort pracy. Usuwa pozostałości farb, hydrofilizuje miejsca niedrukujące oraz zabezpiecza powierzchnię podczas przestoju maszyny.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Środki czyszczące do farb UV

ANTURA UV Plate Cleaner

Emulsja przeznaczona do usuwania farb UV. Hydrofilizuje miejsca niedrukujące oraz zabezpiecza powierzchnię formy drukowej podczas przestoju maszyny.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Środki czyszczące do usuwania trudnych zanieczyszczeń

Fortakleen RC95

Kwaśne mleczko o silnym działaniu zawierające delikatne substancje ściernie. Przeznaczone do płyt analogowych oraz wypalonych płyt CtP. Usuwa farbę i hydrofilizuje miejsca niedrukujące.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Fortakleen Ultra

Kwaśne mleczko zawierające delikatne substancje ściernie. Przeznaczone do płyt analogowych oraz wypalonych płyt CtP, gdy konieczny jest środek silniejszy od Fortakleen RC95. Usuwa farbę i hydrofilizuje miejsca niedrukujące.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Środki czyszczące na bazie gumy

ANTURA CleanGum

Środek umożliwiający jednocześnie czyszczenie powierzchni formy drukowej oraz działający jako guma archiwizacyjna. Usuwa pozostałości farby oraz zabezpiecza formę na krótki okres archiwizacji (do 7 dni).

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Środki regenerujące i przeciw oleofilizacji

Reviva Plate

Zasadowy środek umożliwiający usuwanie zarysowań na wszystkich typach aluminiowych płyt offsetowych.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l oraz w formie pisaków

PlateEtch Plus

Kwaśny środek usuwający problemy z oleofilizacją miejsc niedrukujących, oksydacją, przyjmowaniem farby na wałki układu zwilżającego, archiwizacją form drukowych itp.

Środek dostępny w opakowaniu 4x 1 l

DODATKI DO ROZTWORÓW ZWILŻAJĄCYCH

AGFA Graphics opracowuje dodatki do roztworów zwilżających we własnych laboratoriach akredytowanych przez instytut FOGRA. Głęboka wiedza o specyfice płyt offsetowych pozwala optymalnie dostosować właściwości stosowanych środków chemicznych.

W ofercie AGFA Graphics można znaleźć różnorodne środki dostosowane do wielu zastosowań. Roztwory zwilżające dla maszyn arkuszowych drukujących ze zmniejszoną ilością IPA lub roztwory bezalkoholowe mogą współpracować z dowolnymi płytami AGFA Graphics.

Dostępne są również dedykowane środki dla maszyn gazetowych oraz heatsetowych.



Roztwory zwilżające do maszyn arkuszowych – konwencjonalne (przy stężeniu alkoholu powyżej 8% IPA)

Prima FS303 SF

Zaakceptowany przez FOGRA roztwór buforowy ogólnego stosowania przeznaczony do drukowania z dodatkiem alkoholu na maszynach arkuszowych. Prima FS303 SF jest odpowiedni dla wszystkich typów układów zwilżających. Nie zawiera gumy i posiada zrównoważone pH. Prima FS303 SF zapewnia bardzo dobrą ochronę formy drukowej oraz charakteryzuje się właściwościami zwilżającymi zapewniającymi doskonały balans farba-woda.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l, 20 l oraz 200 l

RC661

RC661 jest dodatkiem buforującym nie zawierającym gumy, przeznaczonym do wszystkich typów układów zwilżających. RC661 zapewnia bardzo dobrą ochronę formy drukowej oraz charakteryzuje się właściwościami zwilżającymi zapewniającymi doskonały balans farba-woda.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l, 20 l oraz 200 l

Roztwory zwilżające do maszyn arkuszowych (przy stężeniu alkoholu 4-8% IPA)

RC620

Dodatek buforowy umożliwiający zmniejszenie ilości alkoholu, przeznaczony dla maszyn arkuszowych. Zawiera efektywne dodatki obniżające napięcie powierzchniowe i poprawiające właściwości zwilżania. Zapewnia stabilność odczynu pH i doskonały balans farba-woda.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l oraz 200 l

Prima FS404 AS, Prima FS404 ASH

Zaakceptowany przez FOGRA dodatek buforowy umożliwiający zmniejszenie ilości alkoholu, przeznaczony dla maszyn arkuszowych. Zawiera efektywne dodatki obniżające napięcie powierzchniowe i poprawiające właściwości zwilżania. Stabilizuje pH i zapewnia doskonały balans farba-woda. Dostępny również dla wody twardej (ASH).

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Prima FS404 ASD

Dodatek buforujący umożliwiający zmniejszenie ilości alkoholu, przeznaczony dla maszyn arkuszowych. Zawiera efektywne dodatki obniżające napięcie powierzchniowe oraz niekobaltowe związki poprawiające schnięcie farb na podłożach niechłonnych.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Antura fount 200, Antura fount H200

Zaakceptowany przez FOGRA dodatek buforowy umożliwiający zmniejszenie ilości alkoholu, przeznaczony dla maszyn arkuszowych. Zawiera efektywne dodatki obniżające napięcie powierzchniowe i poprawiające właściwości zwilżania. Stabilizuje pH i zapewnia doskonały balans farba-woda. Dostępny również dla wody twardej (H).

Środek dostępny w opakowaniu: 20 l

**Roztwory zwilżające do maszyn arkuszowych
(przy stężeniu alkoholu 0-5% IPA)**

ANTURA fount AFS1, ANTURA fount AFSH1

Zaakceptowany przez FOGRA dodatek buforujący, umożliwiający drukowanie bezalkoholowe na maszynach arkuszowych. Może być stosowany całkowicie bez dodatku alkoholu lub z jego niewielkim dodatkiem (do 4%). Zapewnia bardzo dobrą ochronę powierzchni formy drukowej oraz doskonałe zwilżanie miejsc niedrukujących. Stabilny balans farba-woda pozwala zminimalizować ilość nadawanego roztworu. Dostępny również dla wody twardej (AFSH).

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Drukowanie gazetowe

ANTURA fount CS1, ANTURA fount CSH1

Zaakceptowany przez FOGRA dodatek buforujący opracowany specjalnie dla coldsetowych maszyn gazetowych. ANTURA fount CS1 utrzymuje stabilny poziom pH nawet przy drukowaniu na papierach o niskiej jakości. ANTURA fount CS1 tworzy cienką i równomierną warstwę dokładnie zwilżając miejsca niedrukujące. Redukuje tworzenie się osadów wapiennych na obciążach co zmniejsza konieczność przestojów maszyn drukujących. Dostępny również dla wody twardej (CSH).

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Drukowanie heatsetowe bez alkoholu (lub przy stężeniu alkoholu 0-5% IPA)

Prima FS909 AF Web, Prima FS909 AFH Web

Zaakceptowany przez FOGRA dodatek buforujący opracowany specjalnie dla maszyn heatsetowych drukujących bez alkoholu. Współpracuje ze wszystkimi typami układów zwilżających. Eliminuje problemy z odciąganiem oraz zrywaniem powierzchni farby. Zawiera inhibitory korozji oraz dodatki antypieniące. Dostępny w wersji dla wody normalnej (AF) oraz twardej (AFH).

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Antura fount 700, Antura fount H700, Antura fount 705

Zaakceptowany przez FOGRA dodatek buforujący opracowany specjalnie dla maszyn heatsetowych. Współpracuje ze wszystkimi typami układów zwilżających. Eliminuje problemy z odciąganiem oraz zrywaniem powierzchni farby. Zawiera inhibitory korozji oraz dodatki antypieniące. Dostępny w wersji dla wody normalnej oraz twardej (H).

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz Antura fount 705 - 1000 l

Dodatek utwardzający

RC611

Dodatek poprawiający właściwości wody przeznaczonej do sporządzania roztworu zwilżającego. Środek jest stosowany w celu dostosowania poziomu twardości wody demineralizowanej.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l oraz 200 l

ZMYWACZE WAŁKÓW I OBCIĄGÓW

AGFA Graphics oferuje różnorodne typy zmywaczy przeznaczonych do usuwania pozostałości farb oraz innych zanieczyszczeń.

W ofercie znajdują się zarówno produkty o niskiej temperaturze zapłonu przeznaczone do stosowania ręcznego jak i środki do automatycznego mycia w maszynach heatsetowych.

Eliminacja lotnych związków organicznych to przyjazność dla środowiska, a akceptacja przez głównych producentów maszyn oraz instytut FOGRA gwarantuje bezpieczeństwo dla maszyn drukujących.



Temperatura zapłonu <50°C

Autowash Plus

Wysokowydajny zmywacz wałków i obciągnięć mieszalny z wodą. Szybko usuwa pozostałości farby oraz pyłu papierowego zapewniając doskonałe właściwości przekazywania farby przez powierzchnie obciągnięć i wałków. Do stosowania ręcznego jak i w automatycznych systemach myjących.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l oraz 200 l

Xtrawash Plus 40

Wysokowydajny zmywacz wałków i obciągnięć mieszalny z wodą. Szybko usuwa pozostałości farby oraz pyłu papierowego zapewniając doskonałe przekazywanie farby przez powierzchnie obciągnięć i wałków. Do stosowania ręcznego jak i w automatycznych systemach myjących. Nie zawiera żadnych związków aromatycznych ani chlorowych.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l oraz 200 l

QD Wash Plus

Szybkoschnący zmywacz niemieszalny z wodą przeznaczony dla małych i średnich maszyn drukujących. Utrzymuje powierzchnie wałków i obciągnięć w doskonałym stanie gwarantującym dobre przekazywanie farby. Przeznaczony do stosowania ręcznego.

Środek dostępny w opakowaniach: 4x 5 l, 20 l oraz 200 l

Omniwash Plus

Niemieszalny z wodą zmywacz wałków i obciągów. Efektywnie usuwa pozostałości farb oraz pyłu papierowego pozostawiając powierzchnię w doskonałym stanie ułatwiającym przekazywanie farby. Przeznaczony zarówno do stosowania ręcznego jak i w automatach myjących.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l oraz 200 l

Temperatura zapłonu <100°C

Xtrawash Plus 60

Zaakceptowany przez FOGRA, mieszalny z wodą zmywacz wałków i obciągów. Przeznaczony zarówno do stosowania ręcznego jak i w automatach myjących. Nie zawiera żadnych związków aromatycznych jak i chlorowych.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Xtrawash Plus 60E

Mieszalny z wodą zmywacz wałków i obciągów. Przeznaczony zarówno do stosowania ręcznego jak i w automatach myjących. Nie zawiera żadnych związków aromatycznych jak i chlorowych.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Temperatura zapłonu >100°C

Hydrowash ROTO

Zaakceptowany przez FOGRA, mieszalny z wodą zmywacz wałków i obciągów. Przeznaczony do stosowania w automatach myjących maszyn heatsetowych. Wysoka temperatura zapłonu minimalizuje ryzyko pożaru.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l

Zmywacz do farb UV

ANTURA wash UV74A

Mieszalny z wodą zmywacz farb utrwalanych promieniowaniem UV oraz wiązką elektronów (EB) o średnim czasie schnięcia. Łatwo usuwa pozostałości farb UV lub EB zachowując gumową powierzchnię w doskonałym stanie. Przeznaczony do stosowania ręcznego oraz w automatach myjących. Zmywacz jest bezpieczny dla gum EPDM.

Środek dostępny w opakowaniach: 20 l, 200 l oraz 1000 l



REGENERATORY

Regeneratory są specjalnymi substancjami przeznaczonymi do konserwacji gumowych powierzchni obciągów offsetowych oraz wałków. Podczas drukowania osadzają się na nich cząsteczki farb oraz związki wapnia utrudniające właściwe przekazywanie warstwy farby.

W celu zapewnienia optymalnych właściwości powierzchni gumowych zaleca się regularne stosowanie środków regenerujących.

Do codziennego stosowania

Reviverol Plus

Łagodny zmywacz i regenerator przeznaczony do codziennego stosowania. Usuwa cząstki farb oraz zanieczyszczenia wapniowe z porów obciągnięć gumowych oraz wałków. Utrzymuje jedwabistą powierzchnię gumy zapewniając doskonałe przekazywanie farby podczas drukowania.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Do stosowania raz na tydzień

Reviverol Extra

Silny zmywacz i regenerator wałków i obciągnięć. Po zmieszaniu z wodą umożliwia efektywne usuwanie wszelkich pozostałości farb, lakierów, pyłu papierowego, cząsteczek węglanu wapnia oraz soli magnezowych zwiększając żywotność wałków i obciągnięć.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

ROZTWORY GUMUJĄCE

Roztwory gumujące są środkami przeznaczonymi do zabezpieczania powierzchni formy drukowej przed niepożądaną oksydacją oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą pojawić się między procesem wywołania, a założeniem na cylinder formowy maszyny drukującej. Produkty archiwizacyjne AGFA Graphics są łatwe w użyciu i pozwalają na szybkie ich usunięcie z powierzchni formy przed rozpoczęciem drukowania.

Środki archiwizacyjne umożliwiają długotrwałe zabezpieczenie używanej formy drukowej przez okres wielu kolejnych miesięcy.



Roztwory gumujące ogólnego stosowania

Aragum RC71

Gotowy do użycia roztwór gumy arabskiej. Przeznaczony do ręcznego stosowania na każdym rodzaju płyt offsetowych (z wyjątkiem płyt fotodifuzyjnych srebrowych :Lithostar). Zabezpiecza powierzchnię formy drukowej do 6 miesięcy (guma archiwizacyjna). Produkt przeznaczony do nanoszenia na formę drukową bez usuwania warstwy farby.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l oraz 20 l

G643b

Roztwór gumujący do celów archiwizacyjnych (do 6 miesięcy). Przeznaczony głównie do archiwizacji płyt fotodifuzyjnych srebrowych :Lithostar. Środek przeznaczony do nanoszenia ręcznego.

Środek dostępny w opakowaniu 4x 1 l

Newsfin RC794

Roztwór gumujący przeznaczony do mechanicznego nanoszenia w systemach gazetowych. Środek o niskiej lepkości odpowiedni dla każdego rodzaju płyt offsetowych. Cienka warstwa jest łatwo usuwana podczas rozpoczęcia procesu drukowania. Roztwór zabezpiecza powierzchnię formy drukowej na okres do 2 tygodni.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l, 20 l oraz 200 l

RC78

Silnie hydrofilowy roztwór gumujący o niskim pH. Środek zabezpiecza powierzchnię formy drukowej do 7 dni. Odpowiedni dla każdego rodzaju płyt offsetowych. Może być stosowany w systemach automatycznych, jak również наносzony ręcznie.

Środek dostępny w opakowaniu 20 l

RC795

Gotowy do użycia roztwór gumujący do każdego rodzaju płyt offsetowych. Zabezpiecza powierzchnię formy drukowej do 2 tygodni. Może być stosowany w systemach automatycznych, jak również наносzony ręcznie.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l, 20 l oraz 200 l

Stabigum RC73

Roztwór gumujący do ręcznego stosowania oraz jako guma archiwizacyjna. Posiada doskonałe właściwości hydrofilizujące oraz zabezpiecza powierzchnię formy drukowej do 6 miesięcy. Przeznaczony do наносzenia po wcześniejszym usunięciu warstwy farby z powierzchni formy drukowej.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l oraz 20 l

Unifin

Roztwór gumujący ogólnego stosowania. Produkt o niskiej lepkości przeznaczony dla wszystkich rodzajów płyt offsetowych. Zabezpiecza powierzchnię formy drukowej do 2 tygodni. Może być stosowany w systemach automatycznych, jak również наносzony ręcznie.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l oraz 20 l

Roztwory zabezpieczające do wypalania

RC510

Wodny roztwór zabezpieczający powierzchnię formy drukowej podczas hartowania termicznego (wypalania). Może być również stosowany do krótkotrwałej archiwizacji form drukowych do 7 dni.

Środek dostępny w opakowaniu 10 l

RC520

Wodny roztwór zabezpieczający powierzchnię formy drukowej podczas hartowania termicznego (wypalania). Może być również stosowany do krótkotrwałej archiwizacji form drukowych do 7 dni.

Środek dostępny w opakowaniach: 10 l oraz 20 l

KOREKTORY

Niewielkie korekty gotowej formy drukowej można wykonać w każdej chwili dzięki specjalnym produktom oferowanym przez AGFA Graphics.

Ze względu na różnorodność budowy warstw kopiowych, do każdego rodzaju płyt przeznaczone są specjalne środki korygujące w postaci pisaków lub żelu.



Korektory w żelu

Gel for Alu plates (CR5621B)

Korektor ujemny w postaci żelu, przeznaczony do płyt fotodyfuzyjnych srebrowych :Lithostar.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 0,1 l

KP23

Korektor ujemny w postaci żelu, przeznaczony do niewypalonych, pozytywowych płyt analogowych oraz termoczułych płyt CtP :Thermostar P970.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 0,1 l

Korektory w płynie

KN250

Korektor ujemny w postaci płynu, przeznaczony do negatywowych płyt analogowych.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 0,1 l

KP273

Korektor ujemny w postaci płynu, przeznaczony do niewypalonych, pozytywowych płyt analogowych oraz termoczułych :Thermostar P970, :Amigo TS, :Azura TS.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 0,1 l

Korektory w sztyfcie

KP010 (cienki)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do niewypalonych, pozytywowych płyt analogowych oraz termoczułych :Thermostar P970, :Amigo TS (wypalonych) i :Azura TS.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

KP011 (średni)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do niewypalonych, pozytywowych płyt analogowych oraz termoczułych :Thermostar P970, :Amigo TS (wypalonych) i :Azura TS.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

KP012 (gruby)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do niewypalonych, pozytywowych płyt analogowych oraz termoczułych :Thermostar P970, :Amigo TS (wypalonych) i :Azura TS.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

Lithostar correction pen (cienki i gruby)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do płyt fotodyfuzyjnych srebrowych :Lithostar.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

Polymer deletion pen (cienki i gruby)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do płyt fotopolimerowych.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

Energy Elite deletion pen (średni i gruby)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do płyt :Energy Elite Pro.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

KN025 correction pen (średni)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do negatywowych płyt analogowych.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

Supermaster/Setprint correction pen (gruby)

Korektor ujemny w postaci pisaka, przeznaczony do poliestrowych płyt srebrowych :Setprint oraz :Supermaster.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.

KC091 addition pen (gruby)

Korektor dodatni w postaci pisaka, przeznaczony do wszystkich płyt aluminiowych.

Środek dostępny w opakowaniu 3 szt.



ŚRODKI SPECJALNE

Aby w pełni kontrolować proces drukowania, do specyficznych zastosowań należy wykorzystać specjalne środki.

Usuwanie starych warstw farby, tymczasowa naprawa uszkodzonego obciążu czy inne problemy można łatwo rozwiązać stosując odpowiednie produkty AGFA Graphics.

No Foam RC31

Substancja zapobiegająca powstawaniu piany w układach cyrkulacji roztworów zwilżających maszyn offsetowych oraz układach cyrkulacji sekcji wywołujących urządzeń do obróbki płyt offsetowych.

Środek dostępny w opakowaniach: 6x 0,1 l oraz 6x 1 l

Revert Plus

Żel umożliwiający tymczasowe naprawy uszkodzeń powierzchni obciążu offsetowego.

Środek dostępny w opakowaniu 12x 0,25 l

Decal Plus

Środek ułatwiający usuwanie zanieczyszczeń wapniowych i magnezowych z powierzchni wałków i obciążów.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Xchange

Doskonały zmywacz dokładnie usuwający resztki farb z porów gumy wałków farbowych ułatwiający szybką zmianę koloru podczas jednego mycia.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

Dampakleen Plus

Emulsja zawierająca detergenty i inne dodatki myjące, specjalnie przygotowana do automatycznego lub ręcznego mycia układów zwilżających z obciążeniami tkaninowymi.

Środek dostępny w opakowaniu 4x 5 l

Rolkleen

Środek będący kompozycją rozpuszczalników i aktywatorów, które usuwają zanieczyszczenia i farbę z powierzchni chromowanych, stalowych oraz gumowych wałków układu zwilżającego.

Środek dostępny w opakowaniu 6x 1 l

InkStripper Plus

Silny rozpuszczalnik usuwający zaschnięte warstwy farb konwencjonalnych z wałków i obciążeń offsetowych.

Środek dostępny w opakowaniu 4x 5 l

Syntec T154

Środek przeznaczony do okresowego mycia urządzeń czyszcząco-gumujących do bezchemicznych płyt fotopolimerowych N94-VCF.

Środek dostępny w opakowaniu 4x 1 l

Altec T236

Środek przeznaczony do mycia wywoływarek do płyt fotopolimerowych.

Środek dostępny w opakowaniu 10 l

Processor Cleaner

Środek przeznaczony do mycia innych typów wywoływarek do płyt offsetowych.

Środek dostępny w opakowaniu 10 l

Dampening System Cleaner

Silny środek przeznaczony do mycia układów zwilżających maszyn offsetowych.

Środek dostępny w opakowaniu 10 l





Więcej informacji o naszych produktach
znajdą Państwo u przedstawicieli handlowych Agfa Graphics
oraz kontaktując się bezpośrednio z naszymi specjalistami

Agfa Graphics NV (Spółka Akcyjna)

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 195 A

02-222 Warszawa

tel. (22) 3111 900

e-mail: info.pl@agfa.com

Chemia dla drukarń

Komfortowa praca z płytami Agfa Graphics

